


DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 1867-CE-2017



- 1.- Código de identificación único del producto: **H16**
- 2.- Usos previstos: *Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida*
- 3.- Fabricante: **CERAMOSA, S.L.**
 Avd. Ciudad de Alicante, S/N
 46410 Sueca (Valencia)
 961700426
- 4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: **Sistema 4**
- 5.- Norma armonizada: EN 771-1:2011+A1:2015
- 6.- Prestaciones declaradas:

| Características esenciales | | Prestaciones |
|--|--------------------------------------|---|
| Dimensiones | Largo | 240 mm |
| | Ancho | 140 mm |
| | Alto | 190mm |
| Tolerancias del valor medio | | T1 |
| Rango/intervalo | | R1 |
| Configuración | Forma y características |  |
| | Grupo | G4 |
| Resistencia a compresión | Categoría | Pieza de categoría II |
| | Resistencia a compresión normalizada | $\geq 5 \text{ N/mm}^2$ |
| | Dirección de la carga | Perpendicular a las caras de apoyo |
| Estabilidad dimensional (expansión por humedad) | | $\leq 0,5 \text{ mm/m}$ |
| Resistencia a la adherencia | | $0,15 \text{ N/mm}^2$ |
| Contenido de sales solubles | | Clase S ₀ |
| Reacción al fuego | | Euroclase A1 |
| Permeabilidad al vapor de agua | | 5/10 |
| Aislamiento acústico a ruido aéreo | Densidad aparente | 720 Kg/m ³ |
| | Configuración | Véase configuración |
| Resistencia térmica | | 0,32 W/mk |
| Durabilidad frente al hielo/deshielo | | Categoría F0 |

La prestación del producto identificado anteriormente es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.

Jesús Hernández Campos
 Director de fábrica
 Sueca, 1 de Agosto de 2018

