

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 155-CE-2018




- 1.- Código de identificación único del producto: **TERMOARCILLA 24**
- 2.- Usos previstos: *Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida*
- 3.- Fabricante: **CERAMOSA, S.L.**
 Avd. Ciudad de Alicante, S/N
 46410 Sueca (Valencia)
 961700426
- 4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: **Sistema 2+**
- 5.- Norma armonizada: EN 771-1:2011+A1:2015

Organismo notificado: AENOR 0099

Certificado de conformidad del control de producción en fábrica nº: **0099/CPR/A73/0113**

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones
<i>Dimensiones</i>	<i>Largo</i>	300 mm
	<i>Ancho</i>	230 mm
	<i>Alto</i>	185 mm
<i>Tolerancias del valor medio</i>		T1
<i>Rango/intervalo</i>		R1
<i>Configuración</i>	<i>Forma y características</i>	
	<i>Grupo</i>	G3
<i>Resistencia a compresión</i>	<i>Categoría</i>	<i>Pieza de categoría I</i>
	<i>Resistencia a compresión normalizada</i>	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
	<i>Dirección de la carga</i>	<i>Perpendicular a las caras de apoyo</i>
<i>Estabilidad dimensional (expansión por humedad)</i>		$\leq 1 \text{ mm/m}$
<i>Resistencia a la adherencia</i>		$0,15 \text{ N/mm}^2$
<i>Contenido de sales solubles</i>		<i>Clase S₀</i>
<i>Reacción al fuego</i>		<i>Euroclase A1</i>
<i>Permeabilidad al vapor de agua</i>		5/10
<i>Aislamiento acústico a ruido aéreo</i>	<i>Densidad aparente</i>	860 Kg/m ³
	<i>Configuración</i>	<i>Véase configuración</i>
<i>Resistencia térmica</i>		0,28 W/mk
<i>Durabilidad frente al hielo/deshielo</i>		<i>Categoría F0</i>

Observaciones

Piezas especiales *Zuncho 24, Terminación 24, Esquina, Pieza media*

La prestación del producto identificado anteriormente es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.

Juan Carlos Morant Vicedo
 Administrador
 Sueca, 1 de julio de 2021