

## DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 84-CE-2019

1.- Código de identificación único del producto: **PANAL 9 4 AGUJEROS**2.- Usos previstos: *Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida*3.- Fabricante: **CERAMOSA, S.L.**

Avd. Ciudad de Alicante, S/N  
46410 Sueca (Valencia)  
961700426

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: **Sistema 2+**

5.- Norma armonizada: EN 771-1:2011+A1:2015

Organismo notificado: AENOR 0099

Certificado de conformidad del control de producción en fábrica nº: **0099/CPR/A73/0113**

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>		<b>Prestaciones</b>
<i>Dimensiones</i>	<i>Largo</i>	239 mm
	<i>Ancho</i>	112 mm
	<i>Alto</i>	87mm
<i>Tolerancias del valor medio</i>		T1
<i>Rango/intervalo</i>		R1
<i>Configuración</i>	<i>Forma y características</i>	
		G3
<i>Resistencia a compresión</i>	<i>Categoría</i>	<i>Pieza de categoría I</i>
	<i>Resistencia a compresión normalizada</i>	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
	<i>Dirección de la carga</i>	<i>Perpendicular a las caras de apoyo</i>
<i>Estabilidad dimensional (expansión por humedad)</i>		$\leq 1 \text{ mm/m}$
<i>Resistencia a la adherencia</i>		0,15 N/mm <sup>2</sup>
<i>Contenido de sales solubles</i>		Clase So
<i>Reacción al fuego</i>		Euroclase A1
<i>Permeabilidad al vapor de agua</i>		5/10
<i>Aislamiento acústico a ruido aéreo</i>	<i>Densidad aparente</i>	890 Kg/m <sup>3</sup>
	<i>Configuración</i>	Véase configuración
<i>Resistencia térmica</i>		0,35 W/mK
<i>Durabilidad frente al hielo/deshielo</i>		Categoría F0

La prestación del producto identificado anteriormente es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.

María Amparo Alonso Momparler  
Director Gerente  
Sueca, 30 de Junio de 2025

**CERAMOSA, S.L.**  
C.I.F. B-36320026  
Avda. Alcalde Sánchez...  
46410 SUECA (Valencia)